

A.S. VARIO

Air - System



Het enige thermisch geïsoleerde draaiventilatie-rooster dat in volledig geopende stand en in één en dezelfde behuizing vier verschillende debieten kan realiseren.



A.S. VARIO

Air - System



Bestektekst

Draaiventilatioerooster bestaande uit aluminium extrusieprofielen, thermisch geïsoleerd d.m.v. glasvezelversterkte polyamide strippen, waartussen een voorgevormde afdichtingscilinder gemonteerd is. Deze afdichtingscilinder zorgt voor een optimale geleiding van de luchtstroom. Eén en hetzelfde type ventilatioerooster kan uitgevoerd worden met verschillende nominale debieten. Vier afdichtingsborstels met dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid in gesloten stand. De airclip, met ronde perforaties, doet tevens dienst als insectenwering. Verspringende sponningflens, boven- en zijkant, aangepast aan de gebruikte glasdikte met bijpassend glasprofiel.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze site: www.aralco.be

Waarden	Vario 12 Acoust	Vario 16	Vario 21	Vario 23	
Capaciteit bij 1 Pa in dm ³ /s	11,8	12,3	15,6	20,6	
Capaciteit bij 2 Pa in m ³ /h.m	63	66	83	109	
Geluidsniveaoverschil D _{ne,A} in dB(A)	26	27	26	27	
Luchtgeluidisolatie R _{q,A} in dB(A)	-4	-2	-2	0	
Warmtedoorgangscoefficiënt S28	U=4,124 W/m ² .K, temperatuurfactor (f)=0,62				
Warmtedoorgangscoefficiënt S36	U=3,885 W/m ² .K, temperatuurfactor (f)=0,66				
Winddichtheid	Tot 650 Pa (tot 150 m) - voldoet aan de norm				
Waterdichtheid	Tot 400 Pa (tot 45 m) - voldoet aan de norm				
Stijfheid en sterkte	Voldoet aan de hoogste klasse				
Afmetingen	Glasplaatsing		Kalfplaatsing		
Glasafrek	92 mm		/		
Inbouwhoogte A.S. Vario	107 mm		107 mm		
Inbouwhoogte A.S. Vario PC	107 mm		127 mm		
Glasgoot	22 / 26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm		/		
Sponningsflens	15 / 19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm		21 mm rondom		
Uitvoeringen					
Bediening	Hendel, koord of stang				
Eindstukken	Zwart, wit en grijs				
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)				

e-mail: info@aralco.be
info@nvs.be
 web: www.aralco.be
www.nvs.be



A.S. VARIO

