

VariaCoust



*Thermisch geïsoleerde suskast,
toepasbaar in houten, kunststof
of aluminium kozijnen.*

natural ventilation systems



VariaCoust

VariaCoust 250



PATENTED



Productomschrijving

Thermisch geïsoleerd, sterk geluiddempend klepventilatiooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Grote doorlaat én sterke geluiddemping resulteren in een perfect evenwicht tussen ventilatie en isolatie.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan U steeds downloaden van de NVS-site : www.nvs.be
Testrapport & Komo-attest : op aanvraag.


Waarden						
		Capaciteit bij 1 Pa dm^3/s	Capaciteit bij 2 Pa m^3/u	Geluidsniveaueverschil Dn _{eq} dB(A)	Luchtgeluidisolatie R _{qA} dB(A)	
VariaCoust 170						
10	100	13,7	70,9	40,1	11,5	
15	150	19,7	103	38,2	11,2	
20	200	28,1	142,6	35,3	9,8	
25	250	27,2	139,7	34,1	8,5	
VariaCoust 210						
10	100	13	66,6	42,7	13,8	
15	150	19,6	100,8	39	12	
20	200	26,8	136,1	37,7	12	
25	250	27,6	141,1	34,9	9,315	
VariaCoust 250						
10	100	10,9	56,2	43,8	14,2	
15	150	19,6	99,4	40,2	13,1	
20	200	26,8	135,7	37,6	11,9	
25	250	27,8	141,5	35,5	9,9	
VariaCoust 290						
10	100	11,5	60,1	44,9	15,5	
15	150	16,3	83,9	41,7	13,8	
20	200	24,9	126,4	38,2	12,2	
25	250	27,1	138,2	36,7	11	
VariaCoust 330						
10	100	11	56,5	46,1	16,5	

Afmetingen


Glasaftek	130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)
Inbouwhoogte	105 mm
Glasgoot	26 - 49 mm
Sponning	20, 25 mm

Uitvoeringen


Bediening	Hendel, koord of stang roosterlengte > 1500 mm, dubbele bediening
Eindstukken	Zwart
Afwerking	F1, geanodiseerd, alle Ral-kleuren (ook bicolor)




VariaCoust 170




VariaCoust 210



VariaCoust 250



VariaCoust 290



VariaCoust 330

Alle types VariaCoust zijn geschikt voor diverse inbouw mogelijkheden: rechtstreekse plaatsing op glas, kalfplaatsing met flens of met sponning. Elk type VariaCoust kan bovendien op verschillende isolatorposities worden ingebouwd. Er is een complete bundel met alle inbouwmaten verkrijgbaar op aanvraag.

natural ventilation systems



Textielstraat 18A
B-8790 Waregem
Tel. : +32 (0)56 52 80 60
Fax : +32 (0)56 52 80 65
web : www.nvs.be
e-mail : sales@nvs.be